

# L.B. White Premier 80LP

## Chaufferette propane, combustion directe, 80,000 BTU/H

Item Number: LB-PREMIER80



La série Premier d'appareils de chauffage à flamme fermée, à conduits et à feu direct de LB White est parfaite pour les petites zones difficiles d'accès, ainsi que pour les grandes applications de construction. Les appareils de chauffage Premier produisent une chaleur extrêmement propre et sèche bien qu'il s'agisse d'un appareil de chauffage à feu direct. Bien qu'une ventilation à l'air frais soit nécessaire, ces appareils de chauffage sont efficacement utilisés pour les applications de "chaleur sèche" telles que les cloisons sèches avec d'excellents résultats. Toutes les unités sont expédiées prêtes à l'emploi et sont extrêmement faciles à utiliser. Le thermostat compact permet une gestion simple et efficace de la température et les diagnostics intégrés facilitent la maintenance.

## Caractéristiques

- La conception à flamme fermée favorise des environnements de travail plus sûrs et ajoute la possibilité de conduit
- 99% d'efficacité énergétique à feu direct

- Mode "ventilateur uniquement" en option
- Très silencieux pendant le fonctionnement
- S'adapte à travers un cadre de porte standard de 36"
- Allumage électronique fiable
- Les voyants d'état indiquent l'étape du mode de chauffage et facilitent rapidement le diagnostic des problèmes courants lors du dépannage
- Boîtier en acier Tri-Shield
- Tuyau de gaz, régulateur et thermostat inclus
- Certifié selon les normes ANSI et CSA pour la sécurité et classé pour une utilisation intérieure et extérieure
- Conduits et diffuseurs disponibles

## Specifications

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Type de carburant                    | Propane                            |
| BTU/Hr                               | 80,000                             |
| Débit d'air (CFM)                    | 450 CFM                            |
| Consommation maximale de combustible | 3.7 lb/hr                          |
| Ampérage (A)                         | Démarrage: 5.0 A<br>Continu: 1.5 A |
| Puissance                            | 1/8 HP                             |
| Bruit sonore                         | 70                                 |
| Taille du conduit                    | 12 po                              |
| Longueur maximale du conduit         | 12 pi                              |
| Dimensions                           | 28 po x 13.5 po x 22 po            |
| Poids (LBS)                          | 79 LBS                             |
| Certification                        | CSA                                |
| Garantie                             | 2 ans                              |