

Patron GI-4700ID

Génératrice inverter bi-carburant 4700W

Item Number: PA-GI4700ID



Présentation de notre générateur inverseur bi-carburant polyvalent de 4 700 W, conçu pour offrir flexibilité et fiabilité dans divers scénarios. Que vous soyez en camping, en train de vous préparer aux urgences ou que vous travailliez sur des projets de construction, ce générateur fournit suffisamment de puissance pour répondre à vos besoins. Pouvant fonctionner à l'essence ou au propane, il offre polyvalence et commodité, garantissant une alimentation électrique ininterrompue même dans les endroits éloignés ou en cas de pénurie de carburant. Sa construction durable, sa conception compacte et son fonctionnement silencieux le rendent adapté à une utilisation récréative et professionnelle, offrant tranquillité d'esprit et puissance partout où vous allez.

Caractéristiques

- Génère de l'énergie propre pour les appareils électroniques sensibles
- Démarrage électrique (batterie incluse)
- Peut fonctionner avec de l'essence ou du propane
- Tuyau et régulateur inclus
- Détection de CO intégrée

- Moteur durable avec arrêt automatique en cas de faible niveau d'huile pour une protection supplémentaire
- Enroulements d'alternateur en cuivre pour une efficacité améliorée et une durée de vie prolongée
- Coque insonorisante avec panneaux faciles d'accès pour un entretien simplifié
- Prises protégées des intempéries
- Projecteur LED intégré
- Technologie Sub-Zero pour les démarrages par temps froid
- Mode de contrôle de l'accélérateur au ralenti automatique
- Capacité parallèle

Specifications

| | |
|---------------------------------------|--|
| Type de carburant | Essence/Propane |
| Moteur | 160cc |
| Puissance CA maximale | 4700W (essence) 3800W (propane) |
| Puissance CA continue maximale | 4000W (essence) 3500W (propane) |
| Voltage (V) | 120V |
| Système de démarrage | Manuel ou électrique |
| Intensité CA nominale max. | 32A |
| Bruit sonore | 63 dB @ 7m |
| Taille du réservoir | 5.8 L |
| Durée | 3.8 heures (1/2 charge) |
| Type d'huile moteur | SAE 10W30 |
| Longueur du tuyau de gaz | 5 pi |
| Certification | ETL, EPA |
| Poids (LBS) | 58 |
| Dimensions | 12" x 21" x 20" |
| Prises électriques | 2 X 120V 20A 1 X 120V 30A Twist-Lock 1 X 12V DC 8A |
| Garantie | 3 ans |