

Milwaukee 5546-21

Perceuse à percussion, 1-3/4", SDS Max

Item Number: MI-554621



Obtenez la meilleure puissance et la meilleure protection contre la surcharge dans sa catégorie pour les plus durs travaux de démolition. Le marteau de démolition SDS-Max est muni d'un piston de manivelle à service intense qui produit 11,9 N.m (8,8 pi-lb) de couple pour un rendement percutant dans le béton. Pour les applications plus légères, le mode à chocs à deux vitesses vous permet de réduire la vitesse à 2 200 coups/min. Le circuit électronique de puissance constante CPT perfectionné et un embrayage mécanique améliorent le contrôle et la durée de vie de la perceuse à percussion. Le système antivibration et la poignée latérale en D assurent une utilisation sûre et confortable. L'outil comprend un coffret de transport.

Caractéristiques

- Puissant moteur Milwaukee de 14 A et 1 300 W : fournit la meilleure puissance et la meilleure protection contre la surcharge dans sa catégorie
- Mécanisme de piston de manivelle à service intense : produit 11,9 N.m (8,8 pi-lb) de couple pour une performance percutante
- Butée de burin à position variable : fixe le burin à 12 positions différentes selon les

opérations

- Système antivibration AVS : limite les vibrations pour un confort maximal
- Mode à chocs à deux vitesses : utilisez la vitesse basse (2 200 coups/min) pour les matériaux légers ou la vitesse haute (2 840 coups/min) pour le béton le plus résistant
- Technologie à puissance constante CPTMC : maintient un rendement constant lorsque l'outil est sous charge
- Embrayage mécanique : protège le moteur lorsque la mèche se coince

Specifications

Capacité de foret	1-3/4"
Tr/min à vide	380 tr/min
BPM	2,900
Énergie de rupture	8.1 pi-lb
Poids (LBS)	21.25 LBS
Ampérage (A)	15 A
Voltage (V)	120V
Longueur	18.5"
Garantie	5 ans